

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NACZEPY WIELTON EVO

Wysokość siodła	1 120 mm
Wysokość wew. boczna – pod dół podłużnicy niskiej (od zewn.) – przy wybranej wysokości wewnętrznej 2725 (światło załadunku)	2 637 mm
Długość zewnętrzna	13 882 mm
Długość wewnętrzna platformy	13 633 mm
Szerokość zewnętrzna	2 550 mm
Szerokość wewnętrzna platformy (pomiędzy deskami stelażowym)	2 490 mm
Szerokość wewnętrzna pomiędzy kłonicami	2 480 mm
Szerokość wewnętrzna pomiędzy podłużnicami	2 430 mm
Wysokość szyi	120 mm
Rozstaw osi	1 310 mm
Rozstaw czop –	1 oś 6 390 mm
Dopuszczalna masa całkowita administracyjna	36 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita techniczna	42 000 kg
Dopuszczalny nacisk na oś administracyjny	8 000 kg
Dopuszczalny nacisk na oś techniczny	9 000 kg
Dopuszczalny nacisk na siodło (techniczne)*	15 000 kg
Oznaczenie handlowe – do celów rejestracji pojazdów:	NS3K
*dokładność +/- Wysokość zewnętrzna	- 4% +0%
Wysokość zewnętrzna	4 000 mm
Masa własna*	5600 kg

Podwozie

Mocowanie lamp
Podłoga ze sklejki wodoodpornej 27mm
Zderzak tylny stalowy
Zderzak stały
Odboje stalowe
Odboje boczne stalowe
Obrzeże Safety Lock
Uchwyty promowe komplet

Osie i zawieszenie

Liczba osi 3
Osie sztywne
1-sza oś podnoszona
Bez podnoszonej 3-ciej osi
Siodło 1120
Osie 3x9000 kg 22,5
Proudcent osi: BPW

Nogi podporowe

Nogi podporowe stalowe GOS 750S

Błotniki

Błotniki z tworzywa sztucznego ćwiartki 2 szt. przód + 2szt. tył

Felgi

6x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120

Bez felgi zapasowej

Ogumienie

Bez opony zapasowej

6x Opona 385-65-22,5 385/65/22,5 Athos

Pozostałe wyposażenie podwozia

Linka celna na ścianie przedniej

Kliny

Bez kosza koła i bez wciągarki

Bez skrzynek narzędziowych

Nadwozie/ Skrzynia ładunkowa

Wysokość wewnętrzna 2725mm

Wysokość bocznego załadunku 2637 mm

Nadwozie/ Stelaż

5 rzędów desek stelażowych

Ściana przednia aluminiowa, słupy stalowe

Portal tylny - drzwi wykonane z aluminium, słupy stalowe

Dach niepodnoszony Edscha

Plandeki boczne 18 klamer

Klamra standard

Dach przesuwany do przodu naczepy EDSCHA HYBRID

Deski przypodłogowe drewniane 125mm - 8 sztuk

Drugi rząd desek drewnianych H=125mm 8 sztuk

Trzeci rząd desek drewnianych H=125mm 8 sztuk

Czwarty rząd desek drewnianych H=125mm 8 sztuk

Piąty rząd desek drewnianych H=125mm 8 sztuk

Hak-profil

Naciąg tylny z płynną regulacją

Pneumatyka (hamulce)

Stalowe zbiorniki powietrza

Układ EBS Knorr iTebs

System hamulcowy siłowniki BPW

Kolor ramy

Malowanie kataforetyczne

Kolor ramy RAL 7021 (szary czarny)

Kolor plandeki

Kolor plandeki dowolny

Elektryka

Gniazda przyłączeniowe 15 PIN oraz gniazdo EBS

Oświetlenie LED Aspöck - EUROPOINT III

Systemy bezpieczeństwa

Telematyka ATP & TPMS - ABERG Connect

Oznaczenia

Taśma odblaskowa bez loga

Taśma bok ŻÓŁTA

Taśma tył ŻÓŁTA

Naklejki ostrzegawcze EVO

Oznaczenia w języku polskim

Akcesoria dodatkowe

Plandeka z grafiką klienta – dodatkowo płatna

Deska aluminiowa komplet (40 sztuk)

Pojedynczy kosz koła bez koła zapasowego

Podwójny kosz koła bez kół zapasowych

Skrzynka narzędziowa

Koło zapasowe

Pojemnik na wodę

Usługi dodatkowe (opcjonalne)

Rozszerzona gwarancja 4 lata

Rozszerzona gwarancja 5 lat

Zdalna diagnostyka (monitorowanie naczepy)

Przegląd online

Certyfikaty/ Homologacje

Certyfikat XL / Napoje

Gwarancja

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy

Assistance 24/7

Warunki dostawy

Odbiór z siedziby firmy Wieluń